

0-500g/5' Max 3Kg

Cunill



ABS

Classic

MARFIL



Gama | Range | Gamme | 种类



PRINCIPALES ATRIBUTOS / MAIN ATTRIBUTES / CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 主要特性

MODELO MARFIL-ABS-CLASSIC

TOLVA (2KG) DE MATERIAL IRROMPIBLE Y INDEFORMABLE (CO.POLYESTER), CON SISTEMA DE FLUJACIÓN RÁPIDO Y AUTONIVELACIÓN FUERA DEL MOLINO DE CAFÉ, CON POSIBILIDAD DE LIMPIEZA EN LAVAPLATOS 90°C.

REGULACIÓN DEL MOLIDO DEL CAFÉ MICROMÉTRICA, MEDIANTE UN REGULADOR.

NUÉVO SISTEMA DE EXPULSIÓN DE CAFÉ MOLIDO (DEJANDO SIEMPRE LA CAVIDAD DE MOLTURACIÓN LIMPIA AL PARARSE EL MOLINO DE CAFÉ).

CARROCERÍA FABRICADA DE MATERIAL ANTIRRAYADAS, DE UNA PIEZA.(MENOS VIBRACIONES + ROBUSTA) CON SISTEMA DE VENTILACIÓN. (ENTRADA Y SALIDA DE AIRE INTERNO).

BANDEJA DE GRANDES DIMENSIONES INTEGRADA A LA CARROCERÍA, PREPARADA PARA RECIBIR GOLPES (PORTA-FILTROS).

DOSIFICADOR MONOCUERPO HERMÉTICO SIN PERDIDA DE AROMA, SIN VIBRACIONES Y DE MATERIAL IRROMPIBLE. MANEJA ERGONOMICA.

PRENSA CAFÉ UNIVERSAL (GIRATORIO).

DOSIFICADOR PROVISTO DE SALVAJUNTAS.(POSICIONADOR PORTA-FILTROS)

MUELA DE ACERO TEMPLADO (62/65HRC) DE 60 MM DE DIÁMETRO

MODÈLE MARFIL-ABS-CLASSIC

TRÉME (2 KG) EN MATÉRIAU INCASSABLE ET INDEFORMABLE (COPOLYESTER), À SYSTÈME DE FIXATION RAPIDE ET À NIVELLEMENT AUTOMATIQUE HORS DU MOULIN À CAFÉ. LAVABLE À 90 °C EN LAVE-VAISSELLE.

RÉGLAGE MICROMÉTRIQUE DE LA MOUTURE DU CAFÉ, PAR RÉGULATEUR.

NOUVEAU SYSTÈME D'EXPULSION DU CAFÉ MOULU (LA CAVITÉ DE MOUTURE RESTE TOUJOURS PROPRE À L'ARRÊT DU MOULIN).

CARROSSERIE MONOBLOC À L'ÉPREUVE DES RAYURES (MOINS DE VIBRATIONS, PLUS ROBUSTE). SYSTÈME DE VENTILATION (ENTRÉE ET SORTIE D'AIR INTERNE).

RÉCUPÉRATEUR DE MOUTURE GRANDES DIMENSIONS INTÉGRÉ DANS LA CARROSSERIE, À L'ÉPREUVE DES CHOCES (PORTE-FILTRES).

DOSEUR MONOBLOC HERMÉTIQUE SANS PERTE D'ARÔME, SANS VIBRATIONS, EN MATÉRIAU INCASSABLE ET À MANETTE ERGONOMIQUE.

TASSEUR CAFÉ UNIVERSSEL (PIVOTANT).

DOSEUR POURVU DE COUVRE-JOINT (POSITIONNEUR PORTE-FILTRES).

MEULE EN ACIER TREMPÉ (62/65 HRC) DE 60 MM DE DIAMÈTRE.

MODEL MARFIL-ABS-CLASSIC

2-KG UNBREAKABLE, UNDEFORMABLE HOPPER (COPOLYESTER), WITH FAST FIXING SYSTEM AND SELF-SUPPORTING OUTSIDE THE COFFEE GRINDER, DISHWASHER PROOF AT 90 °C.

MICROMETRIC ADJUSTMENT OF COFFEE GRINDING BY MEANS OF A REGULATOR.

NEW SYSTEM FOR EXPULSION OF GROUND COFFEE (WHICH LEAVES THE GRINDING CAVITY CLEAN WHEN THE GRINDING IS COMPLETED).

NON-SCRATCH BODY MADE IN A SINGLE PIECE (FEWER VIBRATIONS, MORE ROBUST) WITH A VENTILATION SYSTEM. (INPUT AND OUTPUT OF INTERNAL AIR).

LARGE TRAY INTEGRATED IN THE BODY, DESIGNED TO COPE WITH STROKES (FILTER HOLDER).

HERMETIC MONOBLOCK DISPENSER WITH NO LOSS OF AROMA, VIBRATION-FREE IN UNBREAKABLE MATERIAL, ERGONOMIC HANDLE.

UNIVERSAL COFFEE PRESS (ROTARY).

DISPENSER WITH SEAL-SAVING SYSTEM. (FILTER HOLDER POSITIONER)

-60-MM DIAMETER TEMPERED STEEL GRINDING WHEEL (62/65HRC).

象牙款式-古典-系统

料斗(2公斤)所使用的材料不易碎和不变形(CO. 聚乙烯), 使用快速定位系统以及在咖啡磨外自动调整水平。可以在洗碗机中90°C清洗。

通过调节器, 对精细咖啡粉调节。

新型推出咖啡系统(当咖啡磨停止后, 永远保持研磨内部清洁)。

外壳为防划伤材质, 一个整体。(减少震动+更结实)带有通风系统。(内部气体进口及出口)。

托盘尺寸宽大与外壳连成整体, 可以抗摔(配置过滤网)。

不流失香味的密封单体计量器, 不振颤, 不易碎材料。并带有操作手柄。

通用咖啡压机(旋转式)。

装备有保护接口的计量器。(过滤网放置装置)

直径60毫米(62/65HRC) 钢制砂轮。

OPCIONAL

CUENTAGOLPES
MANETA DOSIFICADOR DERECHA - IZQUIERDA.
OPCIONAL SISTEMA DE PERSONALIZACIÓN CON PLACAS CROMADAS EN EL DOSIFICADOR Y EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CARROCERÍA.
PARO/MARCHA AUTOMÁTICO CADA 2 CAFÉS.(SEGUN LLENADO DOSIFICADOR).
MOTOR DE "ALTA-PRODUCCIÓN" 0.33HP/402W

EN OPTION

COMPTÉUR DE DOSES.
MANETTE DU DOSEUR DROITE-GAUCHE.
EN OPTION : PLAQUES CHROMÉES POUR PERSONNALISER LE DOSEUR ET L'ARRIÈRE DE LA CARROSSERIE.
MISE EN MARCHÉ/ARRÊT AUTOMATIQUE TOUS LES 2 CAFÉS (SELON REMPLISSAGE DOSEUR).
MOTEUR « HAUTE PRODUCTION » 0,33 HP/402 W.

OPTIONAL:

STROKE COUNTER
RIGHT-LEFT DISPENSER HANDLE.
OPTIONAL PERSONALISATION SYSTEM WITH CHROME-PLATED PANELS ON THE DISPENSER AND ON THE BACK OF THE BODY.
AUTOMATIC ON/OFF EVERY 2 COFFEES. (AS DISPENSER FILLS).
"HIGH-PRODUCTION" MOTOR 0.33HP/402W

选择

计数
计量器操作杆右侧-左侧。
可选择为计量器和外壳的后部定制镀铬铭牌。
停止/启动每2杯咖啡自动启动。
(根据计量器的容量)。
“高产” 发动机 0.33马力/402瓦

Molino de café profesional para todo tipo de cafés
Professional coffee grinder for all types of coffees.

Moulin à café professionnel pour tout type de cafés. 适用于不同咖啡品种的专业咖啡磨。



Gama de colores
Range of colors
Gamme de couleurs
颜色的范围



Características Técnicas :

Ancho X Largo X Alto: 210 X 380 X 600 - Peso: 9 Kg - Voltage: 230V/110V/220V
 Frecuencia: 50Hz / 60Hz - Fases: 1(monofásico) - Rpm: 1300 / 1600 - Intensidad: 1,75 A / 3,7A
 Condensador: 10nf / 40nf - Potencia: 0,20Hp / 356W - Grado de protección: IP21
 Motor provisto de protector térmico - Tiempo máximo de funcionamiento continuo 30 min.
 Muelas de acero templado (62Rb) de 60 mm de diámetro
 Duración de las muelas: 500Kg de café - Capacidad de la tolva: 2kg de café en grano
 Capacidad del dosificador: 600 g de café molido - Regulación del dosificador: 5 - 12 g de café molido
 Paro / marcha versión estándar: Arranque manual
 En opción: arranque automático cada 2 cafés
 Palanca del dosificador puede estar colocada a la izquierda o a la derecha
 0 - 500g = 5' - C. O. C. : 3 Kg. - Ruido aéreo: 77dB - Diseñado bajo directiva 89/392 CE

Caractéristiques techniques :

Largeur x longueur x hauteur : 210 x 380 x 600 - Poids: 9 kg - Tension: 230 V / 110 V / 220 V
 Fréquence: 50 Hz / 60 Hz - Phases: 1 (monophasé) - tr/min: 1300 / 1600 - Intensité: 1,75 A / 3,7 A
 Condensateur : 10 nF / 40 nF - Puissance : 0,20 HP / 356 W - Indice de protection: IP21
 Moteur pourvu de protection thermique - Durée maximale de fonctionnement continu: 30 min
 Meules en acier trempé (62 Rb) de 60 mm de diamètre
 Durée des meules: 500 kg de café - Capacité de la trémie: 2 kg de café en grain
 Capacité du doseur: 600 g de café moulu - Réglage du doseur: 5-12 g de café moulu
 Marche / arrêt version standard: mise en marche manuelle
 En option : mise en marche automatique tous les 2 cafés
 Le levier de commande du doseur peut être monté à gauche ou à droite
 0 - 500 g = 5' - C.O.C. : 3 kg - Niveau sonore: 77 dB
 Conçu conformément à la directive 89/392 CE

Technical features :

Width X Length X Height: 210 X 380 X 600 - Weight: 9 Kg - Weight: 230V/110V/220V
 Frequency: 50Hz / 60Hz - Phases: 1(Single phase) - Rpm: 1300 / 1600 - Current: 1,75 A / 3,7 A
 Condenser: 10nf / 40nf - Power: 0,20Hp / 356W - Degree of protection: IP21
 Motor equipped with thermal protector - Maximum continuous operation time: 30 min.
 60 mm diameter tempered steel grinding wheels
 Duration of grinding wheels: 500Kg coffee - Hopper capacity: 2kg of coffee grains
 Dispenser capacity: 600 g of ground coffee - Dispenser adjustment: 5 - 12 g of ground coffee
 ON/OFF, standart version: Manual start-up
 Opcional: Automatic start every 2 coffee
 The dispenser lever can be placed on the left or right side.
 0 - 500g = 5' - C. O. C. : 3 Kg. - Ruido aéreo: 77dB
 Designed according to EC directive 89/392



技术说明：

宽/长X长度X高度:210X380X600 重量:9公斤
 电压:230V/110V/220V 频率:50赫兹/60赫兹 相:1(单相) 回转速率:1300/1600
 电流:1.75 A/3.7 A 电容:10纳法/40纳法 功率:0.20马力/ 356瓦
 防护程度:IP21 内置热力防护的发动机 最大持续操作时间:30分钟
 直径为60毫米钢(62Rb)砂轮 砂轮持久度:500公斤咖啡
 料斗容量:2公斤咖啡豆
 计量器容量:600克咖啡粉
 计量器调节:5-12克咖啡粉
 停止/启动正常标准:手动启动
 选择:每次自动启动2杯咖啡
 自动计量器操作杆可安放在左侧或右侧
 0-500克=5分钟-C.O.C.:3公斤 噪音:77分贝
 根据欧盟89/392标准设计

Classic
 MARFIL
 Cunill

Gama | Range | Gamme | 种类

