


# easymix *revo*

Pastorizzatore elettronico

Electronic pasteurizer



PROMAG



## CARATTERISTICHE TECNICHE

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

		easymix 60 revo	easymix 120 revo
Quantità per ciclo Quantity per cycle	lt	18 55	36 110
Potenza installata Installed power	kW	9	13
Condensazione Cooling		acqua / water	acqua / water
Caratteristiche elettriche Electrical supply	STANDARD	400 / 3 / 50 Hz	400 / 3 / 50 Hz
Dimensioni (LxPxA) Dimensions (WxDxH)	mm	390x850x1030	640x850x1030
Peso netto-lordo Net-Gross weight	kg	160-170	240-260

Le caratteristiche riportate hanno solamente valore indicativo. Iceteam 1927 si riserva il diritto di effettuare tutte le modifiche che riterrà necessarie senza preavviso. All specifications mentioned must be considered approximate. Iceteam 1927 reserves the right to modify, without notice, all parts deemed necessary.



### MODALITÀ ECO

Modalità che consente di ridurre i consumi grazie all'ottimizzazione in termini energetici del processo di pastorizzazione. Con un lieve aumento di durata del ciclo, easymix revo consente un risparmio energetico fino al 30%\*.

### ECO MODE

When turned on it allows to reduce energy consumption thanks to the optimization of the pasteurising process. By slowing down the heating process, easymix revo saves up to 30% of energy\*.

- Sistema esclusivo di riscaldamento a gas caldo  
Exclusive heating hot gas system
- Alta efficienza frigorifera per raffreddamento veloce  
High heat exchange efficiency for ultra fast cooling
- Girante pro  
Pro spinner
- Variazione velocità di agitazione (8 velocità regolabili)  
Beating speed variation (8 speeds available)
- Dialog-Ready 

\*Aumento del 10-15% dei tempi di pastorizzazione, risparmio idrico fino al 20%. Dati di laboratorio su test ciclo di pastorizzazione di 110 minuti.

\*Pasteurising times increase by 10-15%, water savings up to 20%. Lab data on a pasteurising cycle of 110 minutes.

