easymix plus

Pastorizzatore elettronico

Electronic pasteurizer









CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

		easymix 60 plus	easymix 60+60 plus
Quantità per ciclo Quantity per cycle	lt	27 55	2x27 2x55
Potenza installata Installed power	kW	9	13
Condensazione Cooling		acqua / water	acqua / water
Caratteristiche elettriche Electrical supply	STANDARD	400 / 3 / 50 Hz	400 / 3 / 50 Hz
Dimensioni (LxPxA) Dimensions (WxDxH)	mm	390x850x1030	640x850x1030
Peso netto-lordo Net-Gross weight	kg	160-170	290-310

Le caratteristiche riportate hanno solamente valore indicativo. Iceteam 1927 si riserva il diritto di effettuare tutte le modifiche che riterrà necessarie senza preavviso. All specifications mentioned must be considered approximate. Iceteam 1927 reserves the right to modify, without notice, all parts deemed necessary.

easymix plus è il pastorizzatore semplice da usare, economico e che garantisce la massima igiene. easymix plus è dotato di 3 programmi automatici di pastorizzazione.

Dopo il riscaldamento, ogni miscela rimane ad alta temperatura il tempo necessario per completare la sanificazione, quindi viene raffreddata velocemente e portata ad una temperatura di $+ 4^{\circ}$ C; un segnale acustico e visivo indica che il ciclo è terminato. La miscela viene quindi mantenuta in conservazione.

- Sistema esclusivo di riscaldamento a gas caldo Alta efficienza frigorifera per raffreddamento veloce.
- Grazie al doppio compressore e al doppio condensatore, il modello easymix 60 + 60 plus è dotato di due vasche indipendenti.
 Ciò permette di lavorare senza interruzioni.

easymix plus is the pasteurizer easy to use and economic, ensuring the utmost hygiene.

easymix plus is equipped with 3 authomatic pasteurizing programs.

After heating, each mix remains at a high temperature for the time required to complete the sanitization process, and is then cooled quickly and brought to a temperature of + 4°C; an acoustic and visual alarm indicates that the cycle is complete. The mix is then stored.

- Exclusive heating hot gas system High heat exchange efficiency for ultra fast cooling.
- Thanks to the double compressor and the double condenser, Easymix 60 + 60 plus is equipped with two independent tanks. This allows to work without interruptions.



40011 Anzola dell'Emilia (Bo) Italy . Via Emilia 45/a . Tel. +39.051.6505330 . Fax +39.051.6505331 . e-mail: info@iceteam1927.it . www.iceteam1927.it

an Ali Group Company

